



**QUASAR** s.r.l. **FABBRICA INCHIOSTRI PER SERIGRAFIA E DIGITALE**

10098 RIVOLI (TO) - ITALY - Via Di Vittorio 61  
Tel. +39 (0)11 95.88.274 - Fax + 39 (0)11 95.94.196  
[www.quasarink.it](http://www.quasarink.it) - [info@quasarink.it](mailto:info@quasarink.it) - [didattica@quasarink.it](mailto:didattica@quasarink.it)

## SCHEDI TECNICHE

# 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI

### SPECIFICHE DI SICUREZZA

Solvente di Pulizia per i Telai serigrafici, clichè tampografici e supporti vari. Tutti i componenti del 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI sono in aderenza al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e relativi aggiornamenti e compendi. 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI è esente dalle seguenti sostanze soggette a registrazione:

- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità dell'Allegato XIII Reach;
- sostanze incluse nell'elenco soggetto ad autorizzazione, definite secondo l'Art.59;
- sostanze che oltrepassano i limiti CEE sul posto di lavoro;
- sostanze soggette a restrizioni su fabbricazione, immissione sul mercato ed uso di sostanze e preparati come definito nell'Allegato XVII;
- sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) elencate nella CANDIDATE LIST of substances of very high concern for Authorisation, published in accordance with Article 59 of the REACH Regulation.

290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI viene impiegato nelle aziende ove si richiedano i più bassi livelli possibili di nocività, come nel settore EN71. 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI è una miscela solvente di nuova generazione, completamente esente da aromatici, che è aderente a tutte le più restrittive normative di sicurezza.

### SPECIFICHE

290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI è a base di acetati rettificati e controllati. Specifico per la pulizia dei telai serigrafici, clichè tampografici, supporti ed attrezzi per digitale ecc. La particolare formulazione del 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI permette di sciogliere tutte le 20 tipologie d'inchiostro prodotte da Quasar srl. Il solvente è esente da componenti aromatici, pirrolidonici e tossici.

### CARATTERISTICHE

290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI ha un punto di infiammabilità, Flash Point > 64 C°, perciò il trasporto su strada è esente ADR e non incrementa il carico d'incendio derivante dallo stoccaggio all'interno dell'azienda. L'odore è molto tenue. Questo permette di potere stoccare in casa il prodotto senza incorrere nell'adeguamento previsto dalle norme antincendio (VVF). L'odore è molto tenue. L'inquinamento del posto di lavoro viene drasticamente ridotto in virtù della lenta evaporazione;

### UTILIZZO DEL 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI

La lenta evaporazione facilita la soluzione dell'inchiostro, che rimane liquido sul telaio e più a lungo, per essere facilmente asciugato. Il consumo del solvente viene sensibilmente ridotto, in quanto è sufficiente un leggero passaggio iniziale di solvente seguito da asciugature successive. E' possibile asciugare anche più volte per eliminare ogni residuo d'inchiostro nelle maglie o nei clichè. Campi specifici di applicazione sono gli inchiostri vinilici, acrilici, plastisol, poliuretanic, cellulosici, alchidici, epossidici, UV, colle e adesivi a solvente. Può essere utilizzato durante la stampa perchè viene interamente inglobato dall'inchiostro in stampa senza alcun effetto indesiderato.

### DURATA DEL PRODOTTO

Nelle confezioni originali, sigillate e stagne, 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI può essere tranquillamente stoccato fino a 2 anni. Lo stoccaggio deve essere fatto in locali aerati con escursione termica max 5°> 40 °C senza particolari contro indicazioni. I locali di stoccaggio non devono essere umidi per non corrodere le confezioni metalliche.

## **CONFEZIONI IN PRODUZIONE**

290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI è disponibile nelle seguenti confezioni: 1,2 Lt, 5 Lt, 25 Lt, 180 Lt.

## **GARANZIE**

*QUASAR srl* produce inchiostri e prodotti serigrafici e digitali con competenza ed esperienza ed adotta un sistema di controllo qualità interno sia sulle materie prime in ingresso che durante i vari stadi di produzione. I componenti dei suoi prodotti subiscono controlli ed accertamenti continui con archiviazione del collaudo e del campione di ogni singola produzione, nell'interesse sia del produttore che dell'utilizzatore. L'uso e l'applicazione dei prodotti *QUASAR srl* sono talmente vasti da sfuggire a qualsiasi tipo di controllo, per cui l'unica garanzia che si concede è la sostituzione del prodotto qualora ne venisse provata la difettosità o la produzione difettosa. Lo stampatore è perciò sempre responsabile della scelta del tipo d'inchiostro da utilizzarsi e deve effettuare opportuni test di stampa preventivi, al fine di accertare l'idoneità alle specifiche richieste.

La maggior parte dei problemi di stampa derivano da un'errata applicazione o scelta del prodotto. Il laboratorio della *QUASAR srl* è a completa disposizione dei clienti per consigliare, apportare correttivi e personalizzazioni ai prodotti serigrafici di produzione. Sollecitiamo, pertanto, una stretta collaborazione tecnica onde poterci sempre migliorare nella stampa serigrafica. Le garanzie di qualità e produzione vengono riconosciute dalla *QUASAR srl* esclusivamente per i propri inchiostri confezionati nei contenitori originali da kg.1 e 5 e in tutte le altre confezioni della casa sigillate all'origine.

***E' VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE***